



CAJA SECA DE 53'

DIMENSIONES

Altura interior:	2.800 m
Altura quinta rueda:	1.206 m
Altura total:	4.200 m
Ancho exterior:	2.600 m
Ancho interior:	2.565 m
Longitud exterior:	16.154 m
Longitud interior:	16.003 m
Peso aproximado:	6,840 kg

CONSTRUCCIÓN

Perno enganche: Plancha de jalón en acero al carbón astm a-36 calibre 3/8", con perno 2" marca holland o wallace.

Puentes: Tipo "i" de 4" de acero de alta resistencia con capacidad de 80,000 lbs. espaciados a 8" en la parte del slider y posteriormente se abren 10" a los centros,

Bastidor patines: Atornillado y soportado en 6 puentes, formado con angulo estructural de 1/4" X 3" y canal estructural de 4"

Defensa: Tipo estribo atornillada a las vigas principales, con PTR 4" X 4" y antiderrapante integrado. Certificación DOT.

Piso: Tablón de encino laminado de 12" x 1" 3/8 sujetado con pija autorroscante de 2 1/2 x 1/4 de alta resistencia, con huella antiderrapante en la parte de la entrada.

Forro interior: 12 postes logísticos por lado a 1.22 mt. de separación.

Bastidor: bordas inferiores de extrusión 6061-t6 de 11" de alto sujetadas con tornillos de acero inoxidable de 3/8" con cargadores transversales en viga.



CAJA SECA DE 53'

CONSTRUCCIÓN

Esquinero: Extruido de aluminio con radio de 5".

Páneles: Panel duraplate de 8mm x 24.5" x 115.125" PPW log sujetado con poste lateral.

Marco trasero: En perfil tubular (PTR) 4" x 2" en acero al carbón A-36 cal.-7.

Puertas: (2) traseras abatibles de composite duraplate de 1/2" con herrajes de importación en acero galvanizado, 5 bisagras de 3" de aluminio por puerta.

Techo: Formado en una sola pieza de aluminio natural sujetado con refuerzos, travesaños tipo omega galv., pegado con adhesivo a base de poliuretano.

Frente: forrado con aluminio blanco wash calibre 18 temple duro, interior de triplay de 15 mm cubierto con lámina galv.

Tandem: deslizible con riel de 6", con componentes Hendrickson, pernos con sistema de desbloqueo neumático.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Patín: (1) juego, marca HJ Rockwell, de accionamiento mecánico.

Loderas: (2) de uso rudo con emblema de nuestra marca.

Llantas: (8) r-22.5 radiales direccionales de 16 capas de línea económica.

Rines: (8) tipo disco r-22.5 de 8,000 lb. marca Ampro.

Portallanta: original para una llanta.

SUSPENSIÓN

Suspensión: Doble neuma/tica con capacidad de 30,000 lbs cada una, marca Ampro con bolsas de aire, buje trifuncional, amortiguador de uso rudo, válvula automática, mangueras de alta presión de 3/8".

Ejes: (2) fijos marca Ampro, 12rhd 30,000 lbs. 77.5 track puntas rectas, lubricación aceite, tuerca única, con freno de emergencia.

Frenos: Marca Bendix, aplicación neumática con sistema ABS, válvula relevadora, dos tanques de almacenamiento y líneas de aire para servicio y emergencia, manitas marca Power Pro y conector marca Phillips.

LUCES Y PINTURA

Pláfonos y arnés: Porta luces con dos plafones led marca Grote a cada lado y 2 laterales direccionales ovalados, estribo con barrenos antiderrape en acero de alta resistencia conforme a la NOM 014 y 035.

Cinta reflejante: En costados, defensas, puertas, esquinas superiores y parte inferior.

Pintura: Esmalte acrílico automotriz marca Sherwin Williams con primario anticorrosivo.

